



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тележка грузовая ТГ-250, ТГ-300, артикул номер _____ соответствует ТУ _____ и признана годной к эксплуатации.

« ____ » _____ 200__ г. Дата выпуска _____



« ____ » _____ 200__ г. Дата продажи _____



ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-250 ТГ-300



ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка грузовая ТГ-250, ТГ-300 предназначена для транспортировки габаритных грузов на производстве и в быту. Снабжаются бескамерным или камерным надувным колесом и пластиковыми ручками. Имеет износостойкое порошковое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер грузовой площадки	ТГ-250	250x300 мм
	ТГ-300	300x500 мм
Грузоподъемность		250 кг
Габаритный размер	ТГ-250	500x600x1 350 мм
	ТГ-300	600x700x1 350 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тележка предназначена для работы при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. в начале работы проверить затяжку болтов и винтов. Не реже одного раза в 6 месяцев проверять наличие смазки на втулках колеса, и при необходимости производить смазку консистентной смазкой (солидол или другой равноценной). Периодически проверять давление в шине, которое должно находиться в пределах 1,8 - 2,0 атм.

Хранение тачки рекомендуется производить в сухом помещении при температуре от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи; при условии выполнения требований технического обслуживания и отсутствия следов механических повреждений.

Без отметки в инструкции даты продажи и штампа торговой организации претензии не принимаются.